



Thermo Packaging Machinery s.r.l.



Series : Altair P90



Macchina automatica con nastro alimentazione del prodotto 90° ad 1 corsia, gruppo spintore e preconteggio multi file, predisposta per il caricamento manuale del prodotto sul nastro di alimentazione oppure inserita in linee completamente automatiche.

Automatic machine with 1 track 90° product feed conveyer belt, pusher unit and multi-row pre-counting, set up for manual loading of the product on the feed belt or inserted in completely automatic lines.

Machine automatique à bande d'alimentation du produit 90° à une rangée, groupe pousseur et pré-comptage multi-rangées, prévu pour le chargement manuel du produit sur la bande d'alimentation ou bien insérée dans des lignes complètement automatiques.

Máquina automática con cinta de alimentación del producto a 90° y 1 carril, grupo de empuje y cómputo previo multi hileras, preparada para la carga manual del producto sobre la cinta de alimentación o bien incorporada en líneas completamente automáticas.

La produzione può variare a seconda del numero di file richieste. Adatta per confezionare prodotti singoli o raggruppati in multi file nel formato desiderato quali scatole, sacchetti di caffè, vassoi, ecc..

Production can vary according to the number of rows required. Suitable for packaging individual or groups products in multiple lines in the desired format, such as boxes, packets of coffee, trays, etc

La production peut varier suivant le nombre de rangées demandées. Approprié pour le conditionnement de produits à l'unité ou regroupés en multi-rangées dans le format voulu, boîtes, sachets de café, plateaux, etc.


La producción puede variar según el número de hileras requeridas. Idónea para envasar productos individuales o bien reagrupados en multi hileras, en el formato deseado, como por ejemplo cajas, sobres de café, bandejas, etc

**Caratteristiche Tecniche : Technical specifications :
Caractéristiques Techniques : Especificaciones técnicas:**

	50 P 90	70 P 90	90 P 90
Barra saldante / welding bar / la barre de soudage / barra de soldadura	500	700	900
Largh. Max Bobina (mm) / Max Spool Width (mm) / Larg. Max Bobine (mm) / Anco Max Bobina (mm)	480	680	880
Largh. Max con fez. (mm) / Max package width (mm) Larg. Max embal. (mm) / Anco Max Embalaje (mm)	La larghezza della confezione è in relazione alla sua altezza The width of the package is proportional to its height. La largeur de l'emballage est en rapport à sa hauteur. El ancho del paquete está relacionado con su altura.		
Altezza Max confez (mm) / Max. package height (mm) / Hauteur Max. embal. (mm) / Altura Max Embalaje (mm)	220	380	
Dimensioni ingresso tunnel / Tunnel entrance dimensions / Dimensions entrée tunnel / Dimensión entrada túnel (mm)	400x250h	600x400h	800x400h
Lungh. Camera tunnel (mm) / Tunnel chamber length (mm) / Long. Chambre tunnel (mm) / Long. Cámara túnel (mm)	1100	1300	1500
Lungh. Macchina (mm) / Machine length (mm) / Long. Machine (mm) / Long. máquina (mm)	2530	2890	3600
Larghezza Macchina / Width machine / Machine de Largeur / Anchura de la máquina	1000	1200	1500
Altezza Macchina / Machine Height / Hauteur Machine / Altura máquina (mm)	1700	1980	
Altezza Piano di Lavoro / Work Surface Height / Hauteur Plan de travail / Altura Superf. de Trabajo	Standard 850 (+/- 25)		
Peso Macchina (kg) / Machine Weight (kg) / Poids machine (kg) / Peso máquina (Kg)	750	1000	1400
Alimentazione Elettrica / Electrical Power Supply / Alimentation Electrique / Alimentación Eléctrica	220x3+T		400X3+N+T
Potenza Elettrica (Kw) / Electrical Power (Kw) / Puissance Electrique (Kw) / Potencia Eléctrica (Kw)	10	20	27
Absorbimento Elettrico / Electrical Consumption (Kw/h) / Absorption Electrique (Kw/h) / Absorción Eléctrica (Kw/h)	6	10	14
Alimentazione pneumatica / Pneumatic power supply / Alimentation pneumatique / Alimentación neumática (bar)	6		
Consumo aria al minuto / Air consumption per minute / Consommation air par minute / Consumo aire por minuto (NL)	12		
Produzione Max. Al 1' / Max production Per 1' / Production Max. Par 1' / Producción Máx. por minuto	5 - 8**	8 - 10**	

** Important:
La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto dello spessore di film e dai formati. / The speed indicated will vary depending on the size of the product, the thickness of the film or formats.
La vitesse indiquée variera en fonction de la taille du produit, de l'épaisseur du film ou des formats. / La velocidad indicada variará en función del tamaño del producto, el grosor del film o formatos.

N.B. Le caratteristiche indicate non sono impegnative / N.B. The features indicated may be subject to change / N.B. Les caractéristiques indiquées ne sont pas contractuelles / Las características son indicativas y no vinculantes



24044 Dalmine (BG) . Italy . Tel: +39.035.00.46.133
Via E. Baschenis 5 Fax: +39.035.19.83.7162 Internet : www.giethermo.com
e-mail: info@giethermo.com

Giemme si riserva il diritto di apportare modifiche a immagini e dati tecnici senza preavviso, Giemme reserves the right to make changes to images and technical data without notice, Giemme se réserve le droit d'apporter des modifications aux images et aux données techniques sans préavis, Giemme se reserva el derecho a realizar cambios en imágenes y datos técnicos sin previo aviso.